

OSADNIK ZAWIESINY (BETONOWY, PEHD, STAL SPIRALNIE KARBOWANA HCTC)

OKSYDAN Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 tel.: +48 730 977 535

INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Osoba do kontaktu:

e-mail:

Tel.:

DANE DO DOBORU SEPARATORA

Powierzchnia zlewni: [ha]

Powierzchnia zredukowana: [ha]

Przepływ obliczeniowy: [dm³/s]

Przepływ maksymalny: [dm³/s]

Natężenie deszczu: [dm³/(s·ha)]

Pojemność osadnika: [dm³]

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| Typ osadnika: | poziomy | wirowy | |
| Preferowany materiał zbiornika: | HCTC stal spiralnie karbowana | polietylen | beton |

CHARAKTERYSTYKA TERENU/MIEJSCE INSTALACJI OSADNIKA

| | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Lokalizacja osadnika: | teren zielony | teren przejazdowy/utwardzony |
|-----------------------|---------------|------------------------------|

Zagłębienie kanalizacji: [m p.p.t.]

Poziom wód gruntowych: [m p.p.t.]

Materiał, typ i średnica przyłącza kanalizacyjnego:

ZAŁĄCZNIKI

PZT

Inne

Profil kanalizacyjny

Badania geotechniczne

INNE ISTOTNE INFORMACJE

DATA

PODPIS

OSADNIK ZAWIESINY (BETONOWY, PEHD, STAL SPIRALNIE KARBOWANA HCTC)

FORMULARZ DOBORU

OKSYDAN