

SEPARATOR TŁUSZCZU (BETONOWY, PEHD)

OKSYDAN Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16 tel.: +48 730 977 535

INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Osoba do kontaktu:

e-mail:

Tel.:

DANE DO DOBORU SEPARATORA TŁUSZCZU:

Średnia ilość ścieków na dzień: [dm³/s]

Rodzaj zakładu pracy:	Restauracja	Szpital	Kuchnie zakładowe	Hotel
	Duże zakłady żywieniowe (24 h)		inne	

Max. ilość przygotowywanych posiłków w ciągu doby: [n/d]

Średni czas pracy kuchni: [h/d]

Wielkość zakładu mięsnego:	małe (do 5 GV/tydzień)	średnie 6-10 GV/tydzień
	duże 11-40 GV/tydzień	inne (GV/tydzień)

1 GV = 1 wół lub 2,5 świnie

Preferowany materiał wykonania zbiornika osadnika: polietylen beton

CHARAKTERYSTYKA TERENU/MIEJSCE INSTALACJI SEPARATORA

Lokalizacja osadnika: teren zielony teren przejazdowy/utwardzony

Poziom wód gruntowych: [m p.p.t.]

Materiał, typ i średnica przyłącza kanalizacyjnego

ZAŁĄCZNIKI

Karty charakterystyki stosowanych preparatów

Plan pomieszczenia

Profil kanalizacyjny

PZT

Badania geotechniczne

Inne

INNE ISTOTNE INFORMACJE

DATA

PODPIS

SEPARATOR TŁUSZCZU (BETONOWY, PEHD)

FORMULARZ DOBORU

OKSYDAN